



## Technical Data Sheet



## Protec Alu

### SCHÜTZT GLATTE PULVERMANTEL

- Nährt und schützt neue und erneuerte Farben und Pulverlacke. Sicher auf allen Metallen und Kunststoffen.
- Schützt gegen Schmutz verursacht durch Regen, Verkehr, UV-Strahlung, Atmosphäre, ...
- Verhindert das Anhaften von CO<sub>2</sub>, Salz, Moosen und Flecken.
- Rein verwendet.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Anwendungstemperatur: 10 bis 20 ° C
- Spezifisches Gewicht: 1 KG / L
- Nicht bei voller Sonne oder hohen Temperaturen verwenden.
- Professioneller Einsatz
- Vor Frost und hohen Temperaturen schützen.
- PH: 7
- Antistatisch
- Beschädigt Glas und Dichtungsfugen nicht.

### VERWENDUNG

- Produkt vorher testen.
- Staub und Schmutz entfernen.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Tragen Sie das Protec Alu auf das Duthoo Degreasing Cloth auf und reiben Sie es ein.
- Reiben Sie weiter, bis kein Produkt zurückbleibt, und reiben Sie es vollständig ab.

### VERPACKUNG

500 ML  
5 L