

# Antisilicone hydro AAS



## Caractéristiques

Description	Additif fortement concentré, à effet tensioactif pour une utilisation avec les systèmes de vernissage aqueux Zweihorn®.
-------------	---

## Domaine d'utilisation

Description	Le produit peut être ajouté aux systèmes de vernissage aqueux de Zweihorn® si des difficultés d'étalement du vernis (formation de cratères) pour les raisons les plus diverses surviennent pendant le vernissage. Le produit peut également être ajouté à des teintures pour bois en phase aqueuse (Teinte à appliquer au pinceau et par pulvérisation S9900/coloré ou Teinte Aqua Bois AHB/coloré).
-------------	--

## Informations produit

Code produit	AAS
Taille du conteneur	500 ml
Viscosité lors de la livraison	liquide
Conservation - avant ouverture	1 an minimum

## Traitement



Le volume ajouté est de 5 %. Incorporer soigneusement !

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2021-07-01 / 6

### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Allemagne ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)  
1/1

**AkzoNobel**