




Wisch-Patina-Paste

WPP-BLACK WPP-BLUE WPP-BROWN WPP-GOLD WPP-GREEN WPP-RED WPP-SILVER WPP-WHITE WPP-YELLOW



Produktbeschreibung	
Beschreibung	Wisch-Patina-Paste WPP auf Wasserbasis zum farblichen Gestalten von Holzporen, sowie zum Einsatz als Patinierfarbe. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.
Anwendungsbereich	
Beschreibung	Grobporige Hölzer und Furniere, wie z.B. Eiche und Esche zur Hervorhebung der Pore, sowie als Wischpatina auf sämtlichen fein- und grobporigen Hölzern und Furnieren. Das Produkt kann ebenfalls auf gebeizten und grundierten Holzoberflächen sowie auf offenporigen Buntlackoberflächen zum Einsatz kommen. Hierdurch sind zahlreiche Farbkombinationen und Effekte möglich.
Produktdaten	
	WPP-RED WPP-BLACK WPP-GOLD WPP-BLUE WPP-BROWN WPP-SILVER WPP-GREEN WPP-WHITE WPP-YELLOW
Gemischte Farbtöne	schwarz
Gebindegröße	1 kg
Haltbarkeit - Originalgebinde verschlossen	mind. 1 Jahr
Glanzgrade	
Produktnummer	
WPP-BLACK	
WPP-BROWN	
WPP-GOLD	
WPP-GREEN	
WPP-RED	
WPP-SILVER	
WPP-WHITE	
WPP-YELLOW	

Vorbereitung Untergründe	
	Rohe Holzflächen zunächst mit P180, P220 schleifen. Gründlich entstauben, grobporiges Holz ausbürsten. Rohes und gebeiztes Holz sowie Buntlackoberflächen zunächst mit einem 2K-PUR Klarlack grundieren.
	
Verarbeitung	
	Gründlich schütteln oder aufrühren!
Nachbehandlung	
Wisch-Patina-Paste WPP muss mit einem lösemittelhaltigen Klarlack ablackiert werden. Hierbei empfiehlt sich die gleiche Produktreihe, welche zur Grundierung eingesetzt wurde.	

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2022-05-02 / 6