

Technical Data Sheet



Protec PVC

BESCHERMT PVC OPPERVLAKKEN

- Voedt en beschermt nieuwe en vernieuwde oppervlakken in PVC, ABS, polyester en folie.
- Voedt en beschermt het oppervlak langdurig.
- Beschermt tegen vuil veroorzaakt door regen, verkeer, UV stralen, atmosfeer,...
- Belet het aanhechten van CO₂, zout, mossen en vlekken.
- Wordt zuiver gebruikt.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Toepassingstemperatuur: 10 à 20 °C
- Soortelijk gewicht: 1 KG/L
- Niet in volle zon of hoge temperatuur gebruiken.
- Professioneel gebruik
- Vrijwaren van vorst en hoge temperaturen.
- PH: 7
- Antistatisch
- Brengt geen schade toe aan glas en afdichtingsvoegen

GEBRUIK

- Product vooraf testen.
- Alle stof en grof vuil verwijderen.
- Goed schudden voor gebruik.
- De Protec PVC aanbrengen op de Duthoo Degreasing Cloth en inwrijven.
- Blijven wrijven tot er geen product meer achterblijft en volledig opwrijven.

VERPAKKING

500 ML
5 L