



SPRAYMASTIC SZPACHLA

- Szpachla w aerozolu do szybkiego napełniania i wyrównywania nierówności i zadrapań na proszkowo malowanych metalach i na starych utwardzanych farbach.
- Kolor: jasnoszary.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Szybkie suszenie i dobrze się ściera.
- Bezpośrednia przyczepność do aluminium, metali nieżelaznych i farb.
- Temperatura zastosowania: od 18 do 20°C.
- Do profesjonalnego zastosowania.
- Szybko odporny na kurz / Po 2 godzinach (jednak sprawdź przed zastosowaniem) można nałożyć Touch-Up Spray.
- Produkt kompletnie wysuszony może zostać lakierowany proszkowo.
- Okres przechowywania: 1 rok w nieotwieranym opakowaniu. Przechowywanie zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi aerozoli.
- Przechowywać z dala od mrozu, wilgoci i ciepła
- Łatwopalny.

ZASTOSOWANIE

- Powierzchnie muszą być wolne od wszelkich zanieczyszczeń.
- Po odpowiednim przygotowaniu nawierzchni (ścieranie P240, piaskowanie, wytrawienie itp.) odtłuścić i wyczyścić za pomocą Etching Promotor.
- Dobrze wstrząsnąć puszką (od 2 do 3 minut). Rozpylić w odległości 10-15 cm. Nałożyć kilka warstw aż nierówność zostanie wyrównana.
- Po całkowitym wyschnięciu, ścierać P240 do pełnego wyrównania powierzchni. Na końcu ścierać P320 przed malowaniem. Jeśli to konieczne, powtórz czynność aż do uzyskania pożądanego rezultatu.
- Opakowanie zawiera 1 dyszę: 1 z płaskim strumieniem.
- Unikaj używania w temperaturze poniżej 15°C i przy ekstremalnie wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Aby wydłużyć czas przechowania puszki, należy – po użytkowaniu - trzymać puszkę do góry nogami i nacisnąć dyszę, dopóki cały płyn się nie wydostanie z przewodu i dyszy. Przechowywać do góry nogami.

OPAKOWANIE

400 ML PUSZKA Z AEROZOLEM