



## Technical Data Sheet



# SPRAYMASTIC

## SPRÜHFÄHIGE SPACHTEL

- Spritzbarer Spachtel zum schnellen Befüllen und Nivellieren von Unebenheiten und Kratzer auf pulverbeschichteten Metallen und alten ausgehärteten Lacken.
- Farbe: hellgrau

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Schnelle Trocknung und gute Schleifbarkeit.
- Direkte Haftung auf Aluminium, NE-Metall und Lacken.
- Anwendungstemperatur: zwischen 18 und 20 °
- Professioneller Einsatz
- Schnell staubtrocken / Lackierbar nach 2 Stunden mit dem Touch Up Spray (ggf. Vorprüfung)
- Das Kerntrockenprodukt kann mit Pulverlack beschichtet werden..
- Haltbarkeit: 1 Jahr ungeöffnete Verpackung. Lagerung gemäß den allgemeinen Anforderungen für Spraydosens. Vor Frost, Feuchtigkeit und Hitze schützen.
- Entzündlich.

### VERWENDUNG

Die Oberflächen müssen frei sein von jeglichen Verunreinigungen.

Nach der entsprechenden Vorbereitung des zu füllenden Substrats (Schleifen mit Duthoo Abranylon, Schleifen von P240, Strahlen, Beizen usw.), entfetten und mit dem Etching Promotor reinigen.

Schütteln Sie die Spraydose vor Gebrauch 2-3 Minuten. Im Abstand von 10 - 15 cm einsprühen. In mehreren Schichten auftragen, bis die Unebenheiten gefüllt sind.

Nach vollständigen Trocknen schleifen mit P240 bis zur vollständigen Nivellierung der Oberfläche. Und abschließend mit P320 schleifen, vor dem Lackieren. Wiederholen Sie ggf. die Aktion bis zum gewünschten Ergebnis.

Die Sprühdose enthält 1 Sprühdüse: Rundstrahl.

Vermeiden Sie den Gebrauch bei Temperaturen unter 15 ° C und bei extremer Hitze oder Feuchtigkeit.

Um die Lagerzeit Ihrer Spraydose zu verlängern, halten Sie die Spraydose auf den Kopf und sprühen Sie, bis kein Primer austritt. Bewahren Sie danach die Spraydose auf dem Kopf.

### VERPACKUNG

400 ML SPRÜHDÖSE