



## Technical Data Sheet



## SPRAYMASTIC MASTIC PULVÉRISABLE

- Mastic pulvérisable pour un remplissage et un nivellement rapide des inégalités et égratignures sur les métaux lacqués poudre et sur les anciennes peintures durcies.
- Couleur: gris clair

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Séchage rapide et bonne aptitude au ponçage.
- Adhésion directe sur l'aluminium, les métaux non ferreux et les laques.
- Température d'application: entre 18 et 20 °
- Usage professionnel
- Séchage à la poussière rapide / Peut être recouvert avec le Touch-Up Spray après 2 heures (éventuellement, pré-test)
- Le produit complètement sec peut être recouvert avec laque poudre.
- Durée de vie: 1 an emballage non ouvert. Stockage selon les exigences générales pour les bombes aérosols. Tenir à l'écart du gel, de l'humidité et de la chaleur.
- Inflammable.

### UTILISATION

- Les surfaces doivent être exemptes de toutes impuretés. Après la préparation appropriée du substrat à remplir (ponçage au Duthoo Abranylon, ponçage P240, décapage au jet, décapage, etc.), dégraisser et nettoyer à l'aide du Etching Promotor.
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 à 3 minutes. Pulvériser à une distance de 10 à 15 cm.
- Appliquer en plusieurs couches jusqu'à ce que les irrégularités soient comblées.
- Une fois le séchage terminé, poncer avec P240 jusqu'à obtenir un lissage intégral. Et enfin poncer avec P320 avant peindre. Si nécessaire, répéter l'action jusqu'au résultat souhaité.
- La bombe aérosol contient 1 buse: 1 jet rond.
- Éviter d'utiliser à des températures inférieures à 15 ° C et dans des conditions de chaleur ou d'humidité extrêmes.
- Pour favoriser la durée de stockage de votre vaporisateur, conservez-le à l'envers et vaporisez jusqu'à ce qu'il ne reste plus de peinture. Puis stocker à l'envers.

### EMBALLAGE

400 ML AÉROSOL