



## ZINCSPRAY MAT

- Trwała i bogata w cynk ochrona antykorozyjna, może być stosowana na cynkowaniu ogniowym.
- Podchodzi pod RAL7031 Mat.
- Jako warstwa podkładowa lub wykończeniowa.

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Rozpuszczalnikowy.
- Łatwopalny.
- Temperatura stosowania: od 10 do 30°C.
- Do zastosowania profesjonalnego.
- Chronić przed mrozem i światłem słonecznym.

### ZASTOSOWANIE

- Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć puszką.
- Grubość warstwy: 20 - 40 µm na sucho.
- Przed malowaniem usuń stare uszkodzone farby i rdzę, odtłuść i oczyść powierzchnię.
- Nałóż cienkie warstwy na obiekt do obrabiania.
- Rozpylić w cienkich warstwach w odległości 20 - 30 cm, nałóż drugą warstwę po 15 - 20 min.
- Zastosuj podkład na suchym Zincspray przed nałożeniem farby.
- Aby wydłużyć czas przechowania puszki, należy trzymać puszkę do góry nogami i nacisnąć dyszę, dopóki cała farba się nie wydostała z przewodu i dyszy.
- Przechowywać do góry nogami.
- 

### OPAKOWANIE

400 ML PUSZKA Z AEROZOLEM