



CLEARCOAT SPRAY 1C

LAKIER

- 1-składnikowy lakier akrylowy w sprayu.
- Do obróbki lakierowanych powierzchni w celu regulacji połysku lub ochrony kolorów metalicznych.
- Dostępne: mat 30%, półpołysk 70% i wysoki połysk 85%

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Po 10 minutach odporny na kurz - po 30 minutach można dotykać - całkowicie suche po 2h
- Bezpośrednia przyczepność na 1-składnikowych lakierach Duthoo po 30 minutach i do 3 godzin, na powłokach proszkowych po wstępnej obróbce za pomocą Duthoo Etching Promotor.
- Wydajność: 0,7 - 1 m² na aerozol dla suchej warstwy o grubości 25 / 30μ.
- Dobra odporność na UV, nie żółknie.
- Dobra elastyczność.
- Odporny na zarysowania.
- Do profesjonalnego zastosowania.
- Względna odporność na domowe produkty do czyszczenia przy normalnym ich zastosowaniu.

ZASTOSOWANIE

- Powierzchnie muszą być wolne od wszelkich zanieczyszczeń.
- Wstępna obróbka twardej malowanej powierzchni za pomocą Duthoo Etching Promoter LUB przemaaluj 1-składnikowy lakier metaliczny po co najmniej 30 min schnięcia ale przed upływem 3 godzin.
- Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć puszką (2 do 3 minut). Rozpylić w odległości 20-25 cm.
- Nałóż kilka cienkich warstw, aż do uzyskania pożądanej grubości.
- Opakowanie zawiera 2 dysze: 1 z płaskim strumieniem i 1 z okrągłym strumieniem.
- Unikaj używania w temperaturze poniżej 15°C i przy ekstremalnie wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Aby wydłużyć czas przechowania puszkę, należy trzymać puszkę do góry nogami i nacisnąć dyszę, dopóki cała farba się nie wydostała z przewodu i dyszy. Przechowywać do góry nogami.

OPAKOWANIA

400 ML PUSZKA Z AEROZOLEM