



## Technical Data Sheet



# CLEARCOAT SPRAY 1C

## VERNIS

- 1 Komponenten Acryllack in Sprühdose.
- Zur Behandlung lackierter Oberflächen mit dem Ziel, den Glanzgrad einzustellen oder metallische Farben zu schützen.
- Erhältlich in matt 30%, Mattglanz 70% und Hochglanz 85%.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- In 5 Minuten staubtrocknen, in 30 Minuten handhabbar und nach 2 Stunden trocknen.
- Sofortige Haftung auf den Duthoo 1C-Lacken nach 30 Minuten und vor 3 Stunden, und auf Pulverlacken nach Vorbehandlung mit dem Duthoo Etching Promoter.
- Wirkungsgrad: 0,7-1 m<sup>2</sup> pro Aerosol bei 25 / 30µ Trockenschichtdicke.
- Gute UV-Beständigkeit, vergilbt nicht.
- Gute Flexibilität
- Kratzfest.
- Dauerhafte Beständigkeit gegen Haushaltspflegemittel bei normalem Gebrauch.
- Professioneller Einsatz.

### VERWENDUNG

- Die Oberflächen müssen frei sein von Verunreinigungen.
- Behandeln Sie die ausgehärtete, lackierte Oberfläche mit Duthoo Etching Promotor ODER dem 1K Metallüberzug lackieren nachdem Sie sie mindestens 30 Minuten lang getrocknet und 3 Stunden lang getrocknet haben.
- Schütteln Sie den Kanister vor dem Gebrauch 2 bis 3 Minuten lang gründlich. Im Abstand von 20 - 25 cm einsprühen.
- In mehreren dünnen Nassschichten auftragen, bis die gewünschte Schichtdicke erreicht ist. (25 / 30µ Trockenfilmdicke)
- Die Sprühdose enthält 2 Düsen: 1 Flachstrahl und 1 Rundstrahl.
- Vermeiden Sie den Gebrauch bei Temperaturen unter 15 ° C und bei extremer Hitze oder Feuchtigkeit.
- Um die Lagerzeit Ihrer Spraydose zu verlängern, halten Sie die Spraydose auf den Kopf und sprühen Sie, bis keine Farbe mehr austritt. Bewahren Sie die Sprühdose dann verkehrt herum auf.

### VERPACKUNG

400 ML SPRÜHDÖSE