



CLEAR VARNISH SPRAY

VERNIS

- 1 component metaal vernis met snelle droogtijd in spuitbus.
- Beschikbaar in mat 30% en zijdeglans 70%.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Direct hechting op staal, brons, messing, aluminium,...
- De metaal ondergrond reinigen met Duthoo Etching Promotor.
- Rendement: 1 m² per spuitbus voor 20/25µ droge laagdikte.
- Snelle droging
- Voor buitentoepassing, UV gevoelig en dient overlakt te worden met een 1C of 2C clearcoat.
- Stofdroog na enkele minuten. - Hanteerbaar na 10min. - Doordroog na 2u.
- Professioneel gebruik
- Houdbaarheid: 1 jaar ongeopende verpakking. Stockage volgens de algemene vereisten voor spuitbussen. Vrijwaren van vorst, vochtigheid en warmte.
- Ontvlambaar.

GEBRUIK

- De ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden.
- Non ferro metalen voorbehandelen met de Etching Promotor. Ferro metalen en anodisatie dienen geschuurd te worden met Abranylon en reinigen met de Etching Promotor.
- Spuitbus 2 tot 3 minuten goed schudden voor gebruik. Spuiten op een afstand van 20 - 25 cm. In meerdere dunne natte lagen aanbrengen tot de gewenste laagdikte bereikt wordt.
- De spuitbus bevat 2 spuitkoppen: 1 vlakstraal en 1 rondstraal.
- Vermijd gebruik bij temperatuur onder de 15°C en bij extreme warmte of vochtigheid.
- Om de bewaartijd van uw spuitbus te bevorderen, uw spuitbus ondersteboven houden en spuiten tot er geen lak meer uitkomt. Hierna ondersteboven bewaren.

VERPAKKING

400 ML SPUITBUS