



Technical Data Sheet



CLEAR VARNISH SPRAY KLARLACK

- 1-Komponenten-Metall Klarlack mit schneller Trocknungszeit in Sprühdose.
- Erhältlich in matt 30% und seidenmatt 70%.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Direkte Haftung auf Stahl, Bronze, Messing, Aluminium, ...
- Reinigen Sie die Metalloberfläche mit Duthoo Etching Promotor.
- Wirkungsgrad: 1 m² pro Sprühdose für 20 / 25µ Trockenschichtdicke.
- Schnell trocknend
- Für den Außenbereich, UV-empfindlich und muss mit einem 1K oder 2K Klarlack überstrichen werden.
- Nach wenigen Minuten staubtrocken. - Kann nach 10 Minuten verwendet werden. - Nach 2 Stunden ganz trocknen.
- Professioneller Einsatz
- Haltbarkeit: 1 Jahr ungeöffnete Verpackung. Lagerung gemäß den allgemeinen Anforderungen für Spraydosen. Vor Frost, Feuchtigkeit und Hitze schützen.
- Entzündlich.

VERWENDUNG

- Die Oberflächen müssen frei sein von Verunreinigungen.
- Nichteisenmetalle mit dem Etching Promoter vorbehandeln. Eisenmetalle und Eloxal müssen mit Abranylon geschliffen und mit dem Etching Promoter gereinigt werden.
- Schütteln Sie gründlich den Kanister vor dem Gebrauch 2 bis 3 Minuten lang. Im Abstand von 20 - 25 cm einsprühen.
- In mehreren dünnen Nassschichten auftragen, bis die gewünschte Farbe erreicht ist.
- Die Sprühdose enthält 2 Düsen: 1 Flachstrahl und 1 Rundstrahl.
- Vermeiden Sie den Gebrauch bei Temperaturen unter 15 ° C und bei extremer Hitze oder Feuchtigkeit.
- Um die Lagerzeit Ihrer Spraydose zu verlängern, halten Sie die Spraydose auf den Kopf und sprühen Sie, bis keine Farbe mehr austritt. Bewahren Sie die Sprühdose dann verkehrt herum auf.

VERPACKUNG

400 ML SPRÜHDOSE