



## CLEAR VARNISH SPRAY

### VERNIS

- Vernis métallique 1 composant à séchage rapide, en aérosol.
- Disponible en mat 30% et satin 70%.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Adhérence directe sur acier, bronze, laiton, aluminium, ...
- Nettoyer la surface métallique avec Duthoo Etching Promotor.
- 1 m<sup>2</sup> par aérosol pour une épaisseur de film sec de 20 / 25µ.
- Séchage rapide
- Ne convient pas à une utilisation en extérieur, uniquement si recouvert d'un vernis 1C ou 2C approprié.
- Sec hors poussière en quelques minutes. - Manipulable après 10min. - Complètement sec après 2 heures.
- Usage professionnel
- Durée de vie: 1 an d'emballage non ouvert. Stockage selon les exigences générales pour les bombes aérosols. Tenir à l'écart du gel, de l'humidité et de la chaleur.

### UTILISATION

- Les surfaces doivent être exemptes de toutes impuretés.
- Traitement des métaux non ferreux avec le Etching Promotor. Les métaux ferreux et/ou anodisés doivent être poncés avec Abranylon et nettoyés avec le Etching Promotor.
- Bien agiter avant utilisation (pendant 2 à 3 minutes). Pulvériser à une distance de 20 à 25 cm.
- Appliquer en plusieurs couches minces et humides jusqu'à obtenir l'épaisseur de couche souhaitée.
- La bombe aérosol contient 2 buse: 1 jet plat et 1 jet rond.
- Éviter d'utiliser à des températures inférieures à 15 ° C et dans des conditions de chaleur ou d'humidité extrêmes.
- Pour favoriser la durée de stockage de votre vaporisateur, conservez-le à l'envers et vaporisez jusqu'à ce qu'il ne reste plus de peinture. Puis stocker à l'envers.

### EMBALLAGE

400 ML AEROSOL