



TOUCH-UP SPRAY 1C

LAKIEROWANIE / RETUSZ

- 1-składnikowy lakier akrylowy w sprayu.
- Nadaje się do malowania, naprawy lub przemalowania obiektów malowanych proszkowo.
- Dostępne we wszystkich kolorach RAL (mat 30%, połysk 70% i wysoki połysk 85%), przezroczystym i we wszystkich kolorach powłok PVC i farb proszkowych

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Bezpośrednia przyczepność do PCW i powłoki proszkowej po odpowiednim przygotowaniu!
- Wstępna obróbka podkładem epoksydowym Duthoo lub Universal Primer na stali, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, aluminium i innych metalach nieżelaznych po odpowiednim przygotowaniu podłoża.
- Wydajność: 0,7 - 1 m² na aerozol dla suchej warstwy o grubości 25 / 30μ.
- Szybko schnący
- Nie żółknie
- Mocno kryjący
- Po 10 minutach odporny na kurz - po 30 minutach można dotykać - całkowicie suche po 2h.
- Odporny na zarysowania.
- Do profesjonalnego zastosowania
- Okres przechowywania: 1 rok w nieotwieranym opakowaniu. Przechowywanie zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi aerozoli.
- Przechowywać z dala od mrozu, wilgoci i ciepła.
- Łatwopalny.

ZASTOSOWANIE

- Powierzchnie muszą być wolne od wszelkich zanieczyszczeń.
- Szlifowanie przy użyciu Duthoo Abranylon i odtłuszczanie metali nieżelaznych za pomocą Etching Promotor.
- Zastosuj podkład i pomaluj w wybranym kolorze.
- Szlifowanie i nakładanie podkładu na malowanych proszkowo powierzchniach i PCW nie jest konieczne po odtłuszczeniu za pomocą Etching Promotor, odczekaniu co najmniej 15 minut i malowaniem przed upływem 3 godzin.
- Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć puszką (2 do 3 minut). Rozpylić w odległości 20-25 cm.
- Nałóż kilka cienkich warstw, aż do uzyskania pożądanego koloru.
- Opakowanie zawiera 2 dysze: 1 z płaskim strumieniem i 1 z okrągłym strumieniem.
- Unikaj używania w temperaturze poniżej 15°C i przy ekstremalnie wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Aby wydłużyć czas przechowania puszek, należy trzymać puszkę do góry nogami i nacisnąć dyszę, dopóki cała farba się nie wydostała z przewodu i dyszy. Przechowywać do góry nogami.

OPAKOWANIE

400 ML PUSZKA Z AEROZOLEM