




Wisch-Patina-Paste

WPP-BLACK WPP-BLUE WPP-BROWN WPP-GOLD WPP-GREEN WPP-RED WPP-SILVER WPP-WHITE WPP-YELLOW



Productomschrijving	
Omschrijving	Wisch-Patina-Pasta WPP op waterbasis voor het kleuren van houtporiën, en ook voor gebruik als patineerkleur. Alle kleuren zijn met elkaar mengbaar.
Toepassingsgebied	
Beschrijving	Grofporige houtsoorten en fineersoorten, zoals b.v. eiken en essen voor het ophalen van de poriën, zoals wischpatina op alle fijn- en groepsorgie houtsoorten en fineersoorten. Het product kan eveneens op gebeitste en gegrunde houtoppervlakken en ook op grofporige kleurlakoppervlakken worden toegepast. Hierdoor zijn talrijke kleurcombinaties en effecten mogelijk.
Productgegevens	
	WPP-RED WPP-BLACK WPP-GOLD WPP-BLUE WPP-BROWN WPP-SILVER WPP-GREEN WPP-WHITE WPP-YELLOW
Gemengde kleuren	zwart
Containergrootte	1 kg
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar
Glans eenheden	
Productnummer	
WPP-BLACK	
WPP-BROWN	
WPP-GOLD	
WPP-GREEN	
WPP-RED	
WPP-SILVER	
WPP-WHITE	
WPP-YELLOW	

Voorbehandeling Ondergronden	
	Ruwe houtoppervlakken eerst met P180, P220 schuren. Grondig ontstoffen, grofporig hout uitborstelen. Ruw en gebeitst hout en ook
	kleurlakoppervlakken eerst met een 2K-PUR blankelak gronden.
Verwerking	
	Grondig schudden of omroeren!
Nabehandeling	
Wisch-Patina-Pasta WPP moet met een oplosmiddelhoudende blankelak worden afgelakt. Hierbij wordt dezelfde productgroep aanbevolen, die voor de grondering is gebruikt.	

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2022-05-02 / 6