




# Teinte Base Antique S-9800-2733-COLOURLESS S-9800-COLOUR



Caractéristiques		
Description	Teinture prête à l'emploi à base de solvant. Avec accentuation rustique des pores grâce à l'application d'un pigment noir sur les pores grossiers du bois. Convient également pour patiner.	
Domaine d'utilisation		
Description	De nombreux bois durs à pores grossiers pour une teinte rustique accentuant les pores du bois. Convient tout particulièrement pour le chêne, le frêne, l'acajou et le noyer. Convient parfaitement pour patiner des surfaces déjà vernies.	
Informations produit		
Code produit	S-9800-2733-COLOURLESS S-9800-COLOUR	
Taille du conteneur	1 l 5l 25l	
Viscosité à la livraison DIN 4 mm	10 ± 2	
Conservation avant ouverture	2 ans minimum	
Niveau de brillance		
Numéro produit		
S-9800-2733-COLOURLESS		
Traitement préliminaire Supports		
	Ponçage de bois progressif Éliminer soigneusement la poussière de ponçage. Brosser les bois à pores grossiers.	P120, P150, P180
Traitement		
 	Bien secouer ou remuer avant usage !	

Eclaircissement/Nuancement		
Eclaircissement/Nuancement	Eclaircissement avec de la Teinte Base Antique incolore S 9800/2733 à ajouter selon le volume souhaité. Tous les produits sont mélangeables entre eux. Nuancement possible avec le Concentré Couleur CK.	
Application		
Pression de pulvérisation (bars)	1,0 - 1,5	
Taille de la buse (mm)	0.8-1.3	
Rendement par étape de travail (m2/l)	7-12	7-15
Temps de séchage @ 20°C		
Retraitable	à partir de 2 heures	
Temps de séchage		
Le séchage peut être optimisé grâce à une ventilation ou une température plus élevée.		
Rénovation ultérieure		
Le produit peut être recouvert avec tous les vernis transparents Zweihorn®. Ne pas appliquer les vernis transparents à base de solvant au rouleau ni au pinceau pour ne pas estomper ainsi les teintures. Il est également possible d'appliquer une couche de produits Naturtrend. Cependant, il faudra alors veiller aux différences de teintes liées aux produits.		

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2022-05-02 / 4