



Technical Data Sheet



STOP RUST ANTI-ROUILLE

- Transformateur de rouille réactif pour la neutralisation de la rouille sur l'acier.
- Principalement utilisé pour convertir la rouille difficile à enlever, avant d'appliquer l'apprêt.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide bleu transparent prêt à l'emploi.
- Composition: polymère chélaté, contient des acides tanniques, des protecteurs de rouille.
- Neutralise la poussière résiduelle en profondeur et garantit que le support peut être peint avec la plupart des systèmes de peinture.
- Poids spécifique: 1,2 kg / l
- 15 à 20 m² / L
- Usage professionnel
- Tenir à l'écart du gel et des températures élevées.
- Durée de vie: 1 an dans l'emballage d'origine.

UTILISATION

- Enlever les anciennes couches de peinture et la rouille qui se détache.
- Appliquer non dilué, uniquement sur la rouille.
- Application: appliquer avec un pinceau jusqu'à complètement mouillé.
- Résultat: bleu / noir après application.
- Nettoyage: eau propre et sécher avec un chiffon non pelucheux.
- Temps de séchage: appliquer l'apprêt après un minimum de 4 heures et un maximum de 8 jours.

EMBALLAGE

1 L
2,5 L
5 L