

## Technical Data Sheet



## SPRAYMASTIC SPUITBARE VULLER

- Smitbare vuller voor het snel vullen en egaliseren van oneffenheden en krassen op gepoederlakte metalen en op oude verharde verven.
- Kleur: lichtgrijs.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Snelle doordroging en goede schuurbaarheid.
- Directe hechting op alu, non-ferro en lakken.
- Aanbrengingstemperatuur: tussen 18 à 20°
- Professioneel gebruik
- Snel stofdroog / Overschilderbaar met de Touch Up Spray na 2 uren ( ev. vooraf testen)
- Tot in de kern doordroog product kan met poederlak overlakt worden.
- Houdbaarheid: 1 jaar ongeopende verpakking. Stockage volgens de algemene vereisten voor spuitbussen. Vrijwaren van vorst, vochtigheid en warmte.
- Ontvlambaar.

### GEbruik

- De ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden. Na de gepaste voorbereiding van het te vullen substraat (schuren met Duthoo Abranylon, schuren P240, stralen, beitsen, enz.), ontvetten en reinigen met de Etching Promotor.
- Spuitbus 2 - 3 minuten schudden voor gebruik. Spuiten op een afstand van 10 - 15 cm. In meerdere lagen aanbrengen tot de oneffenheid gevuld is.
- Na volledige droging schuren met P240 tot volledige egalisering van oppervlak. En finaal schuren met P320, vooraleer te lakken. Indien nodig de actie herhalen tot het gewenste resultaat.
- De spuitbus bevat 1 spuittip: rondstraal.
- Vermijd gebruik bij temperatuur onder de 15°C en bij extreme warmte of vochtigheid.
- Om de bewaartijd van uw spuitbus te bevorderen, uw spuitbus ondersteboven houden en spuiten tot er geen primer meer uitkomt. Hierna ondersteboven bewaren.

### VERPAKKING

400 ML SPUITBUS