

Technical Data Sheet



STOP RUST

ANTI ROEST

- Reactieve roesttransformator voor de neutralisatie van roest op staal.
- Voornamelijk te gebruiken om moeilijk verwijderbare roest om te vormen vooraleer het aanbrengen van de primer.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Uitzicht: witte transparante crème klaar voor gebruik.
- Samenstelling: chelatisch polymeer, bevat tannine zuren, roestbeschermers.
- Neutraliseert het restroest in de diepte en zorgt ervoor dat de ondergrond kan geschilderd worden met de meeste verfsystemen.
- Soortelijk gewicht: 1,2 KG/L
- Rendement: 15 à 20 m²/L
- Professioneel gebruik
- Vrijwaren van vorst en hoge temperaturen.
- Levensduur: 1 jaar in de originele verpakking.

GEBRUIK

- Oude verflagen en loszittend roest verwijderen.
- Onverdund aanbrengen, alleen op roest.
- Verwerking: aanbrengen met borstel tot volledige bevochtiging.
- Resultaat: blauw/zwart na toepassing.
- Reiniging: proper water.
- Droogtijd: primer aanbrengen na minimum 4 uur en maximum 8 dagen.

VERPAKKING

1 L
2,5 L
5 L